rivestimenti
upholstery
2025

REV. 09/2025
www.mintiga.cz

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

Diemme.
rivestimenti / upholstery

indice
index

CATEGORIA CATEGORY	RIVESTIMENTI UPHOLSTERY
F	JET PLANET - SURROUND
G	MIRAGE ONE
S	ERA ROCCIA
TOP	DAYTONA IMPERIA - SPICE IKON
EXTRA	BLAZER - HESTAN GORGEOUS MOORE - AUCKLAND - FOSTER
FIESTA	POLO
NUVOLA	REMIX 3 NUVOLA
	RETI
	PLASTICHE / FINITURE

Diemme.
rivestimenti / upholstery

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

pohodlnyinterier.cz

Realizace interiérů

JET / CAT. F

IT

Composizione
100 % Poliestere - Trevira CS®
Peso
gr./m² 260 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 65.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1M
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
USA - California TB 117
UNI EN 1021/1-2
IMO Res. A 652 (16) Part 8 / A 471 (XII) Part 7

UK

Composition
100 % Polyester - Trevira CS®
Weight
gr./m² 260 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 65.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1IM
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
USA - California TB 117
UNI EN 1021/1-2
IMO Res. A 652 (16) Part 8 / A 471 (XII) Part 7

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
IT/016/032


www.mintiga.cz

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

JET / CAT. F


4051


9402


4018


9110


9305


7025


9703


7034


3019


9610


6007


6091



2024


6056


9601



6013



9108


8009


9804


8033


9601


9281


8017


8078


6095

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

PLANET - SURROUND / CAT. F

IT

Composizione
87,5 % PVC, 12,5 % Cotone
L'articolo è trattato con prodotto antibatterico, è anallergico e impermeabile.
Peso
gr./m2 640
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 5470-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6/7 (scale 1-8)
Pulizia
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciaquando con acqua senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate si consiglia di seguire le seguenti indicazioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciauquare bene.

I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Test reazione al fuoco

* Italia - UNI 9175 Classe 1IM
  Francia - NF P 92 503-507 M2
  Germania - DIN 4102 B2
  UK - BS 5852 1-2 CRIB 5
  UNI EN 1021/1-2
  USA - TB 117:2013
  IMO FTP CODE 2010

* Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1 IM con rivestimento PLANET-SURROUND e poliuretano ignifugo disponibile sui prodotti (Cfr listino).

EN

Composition
87,5 % PVC, 12,5 % Cotton
The article contains antibacterial agent, it is anti-allergic and waterproof.
Weight
gr./m2 640
Width
cm 140
Abrasion - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6/7 (scale 1-8)
Cleaning
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains: dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.
Colour differences
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.
Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1IM
France - NF P 92 503-507 M2
Germany - DIN 4102 B2
UK - BS 5852 1-2 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - TB 117:2013
IMO FTP CODE 2010

OEKO TEX® STANDARD 100
073313.O
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

PLANET - SURROUND / CAT. F

125

101

136

110

121

126

118

120

109

116

135

129

114

103

123

106

133

104

122

132



110

131

117

119

111

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MIRAGE / CAT. G

IT

Composizione
100 % Poliestere FR - Trevira CS
Peso
gr./m² 330 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947 ± 20 % 100.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6 ± 1
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
* Italia - Classe 1IM
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

* Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1 IM con rivestimento MIRAGE e poliuretano ignifugo disponibile sui prodotti (Cfr listino).

UK

Composition
100 % Polyester FR - Trevira CS
Weight
gr./m² 330 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 20 % 100.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6 ± 1
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1IM
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

OEKO TEX® STANDARD 100

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


MIRAGE / CAT. G



119



573



263



651

516



066



534



463




377



426



231



629



533



236



411



120



175




331



053



496



426

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ONE / CAT. G

IT

Composizione
100 % Poliestere Riciclato
Peso
gr./m² 350 ± 5 %
Altezza
cm 150
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

UK

Composition
100 % Recycled Polyester
Weight
gr./m² 350 ± 5 %
Width
cm 150
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

OEKO TEX® STANDARD 100
073313.O
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Global Recycled Standard
Made with GRS Recycled Polyester
Certified by ICEA
[ICEA-TX-1136]

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ONE / CAT. G



6512



1006



6024



8032



4030



7521



4079



6555



2519



4566



7504



1506



3530




7026



4528



8033



7504

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ERA / CAT. S

IT

Composizione
100 % Poliestere
Peso
gr./m² 320 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 5
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
BS 7176 LOW HAZARD - MEDIUM HAZARD
BS 5852 IGNITION SOURCE 5 WITH ENVIRO FLAM 5
BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UNI EN 1021-1 (CIGARETTE) - 2 (MATCH)

ERA / CAT. S

UK

Composition
100 % Polyester
Weight
gr./m² 320 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
BS 7176 LOW HAZARD - MEDIUM HAZARD
BS 5852 IGNITION SOURCE 5 WITH ENVIRO FLAM 5
BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UNI EN 1021-1 (CIGARETTE) - 2 (MATCH)

OEKO TEX® STANDARD 100 11-43686 Shirley www.oeko-tex.com

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


ERA / CAT. S



CSE29



CSE02



CSE10



CSE01



CSE25



CSE16



CSE21



CSE08



CSE19



CSE33



CSE05



CSE03



CSE20



CSE09



CSE11



CSE15



CSE06



CSE13



CSE14



CSE23



CSE01

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ROCCIA / CAT. S

IT

Composizione
100 % Poliestere Trevira CS
Peso
gr./m² 350 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 ± 10 % 70.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - Cal TB 117 NFPA 701 - NFPA 260
UNI EN 1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery

ROCCIA / CAT. S

UK

Composition
100 % Polyester Trevira CS
Weight
gr./m² 350 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947-2 ± 10 % 70.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - Cal TB 117 NFPA 701 - NFPA 260
UNI EN 1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery

OEKO TEX® STANDARD 100 073313.O CENTROCOT www.oeko-tex.com

EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/032

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ROCCIA / CAT. S



4501



3508



2504



3505



6502



8501



6501



2502



4505



7503



8030



6505



1503



6508



1502




5501



4502



5504



8502



1504



5504

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

DAYTONA / CAT. TOP

IT

Composizione
51% Poliestere, 38% Acrilico, 11% Poliammide
Peso
gr./m² 395
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947 200.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Per la normale manutenzione del divano si consiglia di passare regolarmente l'aspirapolvere su tutta la superficie.
La tecnologia Aquaclean consente di eliminare piccole macchie come quelle di vino, caffè, cibo e persino la maggior parte dei pennarelli senza dover lavare con sapone o detersivo.
Per approfondimenti scansiona il codice QR.

Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Test reazione al fuoco
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

UK

Composition
51% Polyester, 38% Acrylic, 11% Polyamide
Weight
gr./m² 395
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947 200.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
For normal sofa maintenance we recommend that you vacuum the entire surface area regularly.
Aquaclean Technology enables you to get rid of small stains such as wine, coffe, food and even most marker pens without having to wash with soap or detergent.
For more details scan the QR code.

Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.
Fire reaction test
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

aquaclean extreme
Leggi il codice QR per saperne di più sul metodo di pulizia **aquaclean®**

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com

SAFEFRONT

PFC FREE

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

DAYTONA / CAT. TOP



76



146



72



131



184



102



155



78



158



157



142



81



156



56



145



108



78

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

IMPERIA
SPICE / CAT. TOP
DAYTONA

Diemme.

IMPERIA / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100 % Polyester
Peso / Weight
gr./m² 370
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 30.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 4 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UNI EN 1021/1-2

SPICE / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100 % Polyester
Peso / Weight
gr./m² 495
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 40.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 4 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UNI EN 1021/1-2

DAYTONA / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
51% Poliestere, 38% Acrilico, 11% Poliammide / 51% Polyester, 38% Acrylic, 11% Polyamide
Peso / Weight
gr./m2 395
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947 200.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


IMPERIA - SPICE - DAYTONA / CAT. TOP



IMPERIA 12



IMPERIA 3



SPICE 4



IMPERIA 2



DAYTONA 146



DAYTONA158




SPICE 3



DAYTONA 145



DAYTONA 102



IMPERIA 7



SPICE 2



IMPERIA 9



DAYTONA 72



DAYTONA 81




SPICE 6



DAYTONA 76



DAYTONA 184



IMPERIA 1

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

IKON / CAT. TOP

IT

Composizione
63% Poliuretano, 29% Cotone, 8% Poliestere
Trattamento ULTRA-FRESH antibatterico e antiacaro.

Peso
gr./m² 480

Altezza
cm 140

Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 5470-2 150.000 cicli

Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 5/6 (scale 1-8)

Pulizia
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciaquando con acqua senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate si consiglia di seguire le seguenti indicazioni: discioglіere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciauquare bene.

Differenze colore
Leggere differenze di colori fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - UNI 9175 Classe 1
UK - BS 5852 1- sezione 4 CRIB 5
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117 sezione E
IMO FTP CODE 2010

EN

Composition
63% Polyurethane, 29% Cotton, 8% Polyester
The article contains antibacterial agent, it is anti-allergic and waterproof.

Weight
gr./m² 480

Width
cm 140

Abrasion - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 150.000 turns

Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5/6 (scale 1-8)

Cleaning
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains: dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Colour differences
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UK - BS 5852 1- sezione 4 CRIB 5
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117 sezione E
IMO FTP CODE 2010

IKON / CAT. TOP



1330

230



1830



930



330



2030



530



1430



1630



2230



1730



1130




430




1030



1230



130



330

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

BLAZER / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Lana vergine / 100 % Virgin Wool
Peso / Weight
gr./m² 460
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 50.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UK - BS 7176 LOW HAZARD
UK - BS 476 PART 7 CLASS 1
EN 1021/1-2
EN 13501-1 ADHERED CLASS D

BLAZER - HESTAN / CAT. EXTRA

HESTAN / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere ignifugo / 100 % Flame retardant polyester
Peso / Weight
gr./m¹ 570
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - NF P 92/503-507, M1
UK - BS 5852 CRIB 5
Germany - DIN 4102, B1
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117


BLAZER - HESTAN / CAT. EXTRA




BLAZER CUZ08



BLAZER CUZ2U



BLAZER CUZ82



BLAZER CUZ30



BLAZER CUZ1T




BLAZER CUZ33



BLAZER CUZ1M




BLAZER CUZ1V



BLAZER CUZ47



BLAZER CUZ3A



BLAZER CUZ2R




BLAZER CUZ39



BLAZER CUZ47



BLAZER CUZ28




BLAZER CUZ3E




BLAZER CUZ86



BLAZER CUZ53



HESTAN 7035.21



HESTAN 7035.20



HESTAN 7035.10



HESTAN 7035.21



HESTAN 7035.29




HESTAN 7035.26



HESTAN 7035.28



HESTAN 7035.03



HESTAN 7035.17

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

GORGEOUS / CAT. EXTRA

IT

Composizione
100 % PES FR - Trevira CS
Peso
gr./m² 450
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 5 ± 1
Pulizia
Aspirare regolarmente. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - UNI 8456-9174 - UNI 9175 Classe 1
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
IMO FTP CODE 2010

UK

Composition
100 % PES FR - Trevira CS
Weight
gr./m² 450
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 100.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 5 ± 1
Cleaning
Vacuum regulary. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - UNI 8456-9174 - UNI 9175 Class 1
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
IMO FTP CODE 2010

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

GORGEOUS / CAT. EXTRA



2142

2103



2140




2158



2109



2102



2111



2151



2156




2130



2147



2144



2106




2152



2113



2129



2113

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MOORE
AUCKLAND / CAT. EXTRA
FOSTER

MOORE / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere Riciclato FR / 100 % Recycled Polyester FR

Peso / Weight
gr./m¹ 835

Altezza / Width
cm 141

Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 70.000 cicli / turns

Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)

Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class 1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

AUCKLAND / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
76% Poliestere Riciclato FR, 24% Poliestere FR / 76% Recycled polyester FR, 24% Polyester FR

Peso / Weight
gr./m¹ 704

Altezza / Width
cm 141

Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns

Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)

Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

FOSTER / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
97% Poliestere Riciclato FR, 3% Poliestere FR / 97% Recycled Polyester FR, 3% Polyester FR

Peso / Weight
gr./m¹ 749

Altezza / Width
cm 141

Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns

Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)

Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class 1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MOORE - AUCKLAND - FOSTER / CAT. EXTRA




FOSTER 7072.03



MOORE 7075.07



FOSTER 7072.02



MOORE 7075.08



FOSTER 7072.17



FOSTER 7072.05



MOORE 7075.04




MOORE 7075.03




AUCKLAND 7071.14



AUCKLAND 7071.19



FOSTER 7072.19



FOSTER 7072.07




FOSTER 7072.04



MOORE 7075.11



MOORE 7075.05




MOORE 7075.12



AUCKLAND 7071.16



FOSTER 7072.01



AUCKLAND 7071.17

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

POLO / CAT. FIESTA

IT

Composizione
Pelle bovina
Spessore
0,9 - 1,0 mm
Caratteristiche
Pelle bovina di provenienza Europea, conciata al cromo tintura passante in botte e fiore leggermente smerigliato. Tutte le lavorazioni sono effettuate con la massima attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell'ambiente mediante utilizzo di prodotti a norma CEE. Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.
Differenza colore
I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Pulizia e manutenzione
Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito, morbido e asciutto. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivesimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.
Test reazione al fuoco
British Standard BS 5852 Part 1 (1979)
IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)
TB 117-A11@2013 Cigarette Test (California)

EN

Composition
Bovine leather
Thickness
0,9 - 1,0 mm
Characteristics
First choice corrected quality European fine bovine leather, chromium tanned in barrel and grain surface lightly sanded. All our working methods are carried out respecting the environment and meet CEE standard duties.
Flaws and irregularities are not to be considered as defects, but qualities that guarantee true leather.
Colour differences
The chemicals needed for the production of leather, used for the tanningy, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one bath to another.

Cleaning and care
For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dab it from the outside towards the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hair dryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.
Fire reaction test
British Standard BS 5852 Part 1 (1979)
IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)
TB 117-A11@2013 Cigarette Test (California)

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

POLO / CAT. FIESTA



837



824



813



843




833



933



878



810



822



827



844



881



847




818



859



839



860



853



861



838



824

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

pohodlnyinterier.cz

Realizace interiérů

kvadrat

REMIX 3 / CAT. NUVOLA

Remix 3
Designed by Giulio Ridolfo

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 420 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (fladt), 0.80/Class B (foldet). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 7 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 13.5 oz/ly (420 g/lin.m). Material dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (glatt), 0.80/Class B (gefaltet). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 7 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.55/Class D (vlak), 0.80/Class B (geplooid). **Airflow** 465 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture en bourre. Ecarts des coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance à la lumière (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.55/Class D (à plat), 0.80/Class B (plié). **Airflow** 465 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 7 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 465 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 7 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Adecuado, para el uso en officinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml. Teñido en material. Posibles variaciones de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.55/Class D (estor), 0.80/Class B (cortina). **Airflow** 465 Pa s/m. **Resistancia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 7 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 90% ニューウール ウーステッド。10% ナイロン。幅：140 cm。重量：1m あたり約 420 g。布染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳, ふち. ↔
テスト：
磨耗：マーチンデール法により摩擦お運動約 100.000 回。EN ISO 12947。**色褪せ保証：**(ISO) 5-7。**ピリング** (EN ISO) 4。**摩擦保 証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5。**吸音率** (EN ISO 354) 0.55/Class D (パネル状)、0.80/Class B (ドレープ状)。**気流:** 465 Pa s/m。**耐炎性：**AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 2。ASTM E84 class A。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。特殊耐炎処理を行うことにより、GB 50222 B1 に到達可能。特殊耐炎処理を行うことにより、IMO FTP Code 2010:Part 7 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室，宾馆酒店，公共设施，居家使用。耐耗性大。
成分 90%新羊毛，精纺，10%尼龙。幅宽约55英寸(140cm)。重量约420克/延米。原材料染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ↔
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947。**光照色牢度** (ISO) 5-7。**起毛起球** (EN ISO) 4。**磨擦色牢度**(ISO) 干燥4-5，湿3-5。**吸声系数** (EN ISO 354) 0.55/Class D (隔断帘)，0.80/Class B (一般窗帘使用)。**气流阻力** 465 Pa s/m。**阻燃性:** AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 2。ASTM E84 class A。特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。特别耐火处理时GB 50222 B1 可以满足。特别耐火处理时IMO FTP Code 2010:Part 7 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。NFPA 260。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。

0575/21

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

10 year warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT® Registered Certification Marks
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information **www.kvadrat.dk**


US contact info: 1-800-620-9309

www.mintiga.cz

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


REMIX 3 / CAT. NUVOLA



152



163



276



286



346



326


242


133



143


173



356


233



113



123


183


842



223



126



136



393


906



196


954



962



682



266


296


406



912



923


412



686



252


982


933


942


692


606


433


996

973

672

362

783

383


422

452

www.mintiga.cz

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


REMIX 3 / CAT. NUVOLA




866



836



733




823



773




796




743




816



753



722



762



716




516




852




873



543




536




632




443




612



373




653



643



566



662

www.mintiga.cz

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

NUVOLA / CAT. NUVOLA

IT / EN

Composizione / Composition

Pelle bovina

Spessore / Thickness

1,1 - 1,2 mm

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle Nuvola, deriva da una migliore scelta dei grezzi di origine Europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. I prodotti usati per la concia, per la tintura, e per il finissaggio rispettano pienamente le normative CEE e non contengono sostanze nocive per la salute. Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.

The quality of Nuvola leather is due to a better choise of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. The prodcucts used for tanning, dyeing and finishing are in conformity with CEE rules and they are not toxic for human health. Flaws and irregularities are not to be considered as defects, but qualities that guarantee true leather.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test

British Standard UNI EN ISO 1021:2014

TB 117-A11@20132013 Cigarette Test (California)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

MONTANA / CAT. NUVOLA

IT / EN

Composizione / Composition

Pelle bovina

Spessore / Thickness

0,9 - 1,0 mm

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle Montana, deriva da una migliore scelta dei grezzi di origine Europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. Una pelle pieno fiore tinta all'analina passante in botte, Montana viene sottoposta ad un'asciugatura sottovuoto che ne esalta appieno le caratteristiche originali. Montana presenta una mano eccezionalmente setosa, data da una rifinizione ad effetto cerato.

The quality of Nuvola leather is due to a better choise of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. Montana is an anline drum-dyed, full-grain leather that undergoes a gentle vacuum drying process, exalting all the hide's distinctive markings. Montana exhibits an exceptionally silky feel, given by a mild wax finishing.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test

British Standard BS 5852 Part 1 (1979)

TB 117-A11@20132013 Cigarette Test (California)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

Differenza colore / Colour differences

I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

The chemicals needed for the production of leather, used for the tanningy, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one bath to another.

Pulizia e manutenzione / Cleaning and care

Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito, morbido e asciutto. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivesimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.

For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dab it from the outside towards the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hair dryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.

NUVOLA / CAT. NUVOLA

500



508



522



569



N98



N47



533

501



513



510



526




553



553

MONTANA / CAT. NUVOLA



*MONTANA 1301 CUOIO

***Pelle Montana 1301 Cuoio**

Pelle **Montana** disponibile solo per articolo **Musa**. Per altri articoli richiedere quotazione.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

RETI

RETE R01

IT / EN

Composizione / Composition
70% PVC, 30% Poliestere / 70% PVC, 30% Polyester
Peso / Weight
gr./m¹ 560
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 8 (scala blu / blu scale)
Tolleranza da 5 a 8 / Tolerance from 5 to 8
Resistenza alla fatica / Fatigue strength
EN 1728:2000 EN 15373:2007 livello 3° severo / 3° hard level
200.000 cicli / turns / 1.000 N

Pulizia / Cleaning
Usare con regolarità l'aspirapolvere. Lavare con acqua e sapone neutro.
Use the vacuum-cleaner regularly. Wash with water and neutral soap.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
* Italy - UNI 9174 Class 1

* Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1 con RETE R01 disponibile sui prodotti (Cfr listino).

RETE R02

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100% Polyester
Peso / Weight
gr./m² 260
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 70.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scala blu / blu scale)
Tolleranza da 5 a 8 / Tolerance from 5 to 8
Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
EN ISO 105-X12 4/5 (scala dei grigi)
Tolleranza da 4 a 5

Pulizia / Cleaning
Lavare con acqua esapone neutro.
Wash with water and neutral soap.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9174 Class 1
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
USA - Cal TB 117
EN 1021/1-2
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 MEDIUM HAZARD

RETE R03

IT / EN

Composizione / Composition
70% Nylon, 30% Poliestere / 70% Nylon, 30% Polyester
Peso / Weight
gr./m2 420
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
Xenotest - Lampada ad arco scala di grigi 20AFU - 4.5
Xenotest - Arc Lamp Gray scale 20AFU - 4.5

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
EN ISO 105-X12 4/5 (scala dei grigi)
Tolleranza da 4 a 5
Pulizia / Cleaning
Lavare con acqua esapone neutro.
Wash with water and neutral soap.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
USA - TB 117-2013


RETE R04

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100% Polyester
Peso / Weight
gr./m2 340
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947 78.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
Xenotest - EN ISO 105 B02 scale 1-8 (5+-1)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
EN ISO 105-X12 scale 1-5 (4+-1)
Pulizia / Cleaning
Lavare con acqua esapone neutro.
Wash with water and neutral soap.
Test reazione al fuoco / Fire reaction test
EN 121 PART 1-2


RETE R01




FB0538



FN0538



FG0538




FG0538


RETE R02




1008




0001




3032



8027



1008




7011



8006




8033




6031


RETE R03



NK-00




NK-10




NK-10

RETE R04



651




651

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz


ACE

COLORI BASE IN TINTA RETE SCHIENALE /
BASE COLOURS IN MATCHING BACKREST MESH



RETE 1008 (TO)
Rete schienale

***SIMIL RAL TORTORA DA OPACO**
Base verniciata




RETE 7011 (VE)
Rete schienale

RAL 6039 OPACO
Base verniciata




RETE 0001 (BC)
Rete schienale

RAL 9003 OPACO
Base verniciata




RETE 8006 (AN)
Rete schienale

RAL 7011 OPACO
Base verniciata




RETE 3032 (AR)
Rete schienale

RAL 2004 OPACO
Base verniciata




RETE 8033 (NR)
Rete schienale

RAL 9005 OPACO
Base verniciata



RETE 8027 (GR)
Rete schienale

***SIMIL RAL GRIGIO SPECCHIATO OPACO**
Base verniciata



RETE 6031 (AZ)
Rete schienale

RAL 5009 OPACO
Base verniciata

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

ARPEGGIO

ACCIAIO / Steel



ROSSO JAIPUR / JAIPUR RED

Telaio e accessori / Frame and accessories


Codice listino RJ



BRONZO / BRONZE

Telaio e accessori / Frame and accessories

Codice listino BZ



NERO OPACO / BLACK MATT

Telaio e accessori / Frame and accessories

Codice listino NR

CLOP

POLIPROPILENE / Polypropylene



BIANCO / WHITE
RAL 9010



NERO / BLACK
RAL 9011



ARANCIONE / ORANGE
SIMIL RAL 3022



VERDE / GREEN
PANTONE 553U



AZZURRO / LIGHT BLUE
NCS S 3010-B10G



BEIGE / BEIGE
NCS S 3005-Y80R



ROSSO SCURO / DARK RED
NCS S 3560-Y90R

RIVESTIMENTO IN CUOIO / Saddle leather



NATURALE / NATURAL



NERO / BLACK

EON

POLIURETANO RIGIDO TECH / Tech Polyurethane




BIANCO / WHITE
RAL 9016



ANTRACITE / ANTHRACITE
RAL 7024

BICOLOR / Two-color shell



BIANCO / WHITE
RAL 9016
Fronte scocca / Inner part

BEIGE / BEIGE
RAL 1019
Retro scocca / Outside part



AVORIO / IVORY
RAL 1013
Fronte scocca / Inner part

MOKA / MOKA
RAL 8019
Retro scocca / Outside part

KIRE

POLIPROPILENE / Polypropylene



BIANCO / WHITE
RAL 9003



NERO / BLACK
RAL 9011



MATTONE / BRICK
PANTONE 18-1248 TCX



VERDE / GREEN
SIMIL RAL 6005



AZZURRO / LIGHT BLUE
NCS S 3010-B10G



OCRA / OCHRE
PANTONE 7510L

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MARGARITA - MARGARITA TABLE

MARGARITA - POLIETILENE / Polyethylene



BIANCO / WHITE
RAL 9010



ANTRACITE / ANTHRACITE
SIMIL PANTONE 425 C



GIALLO / YELLOW
SIMIL PANTONE 130 EC



GRIGIO / GREY
SIMIL PANTONE 413 EC



MATTONE / BRICK
PANTONE 18-1248 TCX



VERDE / GREEN
SIMIL PANTONE 583C

MARGARITA TABLE - POLIETILENE / Polyethylene



ANTRACITE / ANTHRACITE
SIMIL PANTONE 425 C




BIANCO / WHITE
RAL 9010

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MATCH

Plastiche sedile e schienale bicolore / Bicolour seat backrest plastics

POLIPROPILENE / Polypropylene



Codice listino 01

BIANCO / WHITE
NCS 1000-N
Sedile e schienale / Seat and backrest

GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY
NCS 4000-N
Braccioli e telaio 4 gambe / Armrests and 4 legs frame



Codice listino 02

MARRONE CHIARO / LIGHT BROWN
NCS S 6005-Y20R
Sedile e schienale / Seat and backrest

MARRONE SCURO / DARK BROWN
NCS 8005-Y20R
Braccioli e telaio 4 gambe / Armrests and 4 legs frame



Codice listino 03

VERDE CHIARO / LIGHT GREEN
NCS S 3005-G50Y
Sedile e schienale / Seat and backrest

VERDE SCURO / DARK GREEN
NCS S 6010-G10Y
Braccioli e telaio 4 gambe / Armrests and 4 legs frame



Codice listino 04

BLU CHIARO / LIGHT BLUE
NCS S 6010-R90B
Sedile e schienale / Seat and backrest

BLU SCURO / DARK BLUE
NCS S 8005-R50B
Braccioli e telaio 4 gambe / Armrests and 4 legs frame



Codice listino 05

NERO / BLACK
NCS 9000 N
Sedile e schienale / Seat and backrest

NERO / BLACK
NCS 9000 N
Braccioli e telaio 4 gambe / Armrests and 4 legs frame

Diemme.

Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

MATCH BOARD

MELAMINICO / Melamine

Colori top piano / Top colours



BIANCO / WHITE
NCS 1000-N
Codice listino BC



NERO / BLACK
NCS 9000 N
Codice listino NR



VERDE SCURO / DARK GREEN
NCS S 6010-G10Y
Codice listino VS




MARRONE SCURO / DARK BROWN
NCS 8005-Y20R
Codice listino TB



BLU SCURO / DARK BLUE
NCS S 8005-R50B
Codice listino BL

ACCIAIO / Steel

Struttura telaio / Frame structure



BIANCO / WHITE
RAL 9010
Codice listino BC



NERO / BLACK
RAL 9005
Codice listino NR

Diemme.


Tel: +420 733 174 194
Mail: kontakt@mintiga.cz

NEW BONN

POLIPROPILENE / Polypropylene



ANTRACITE / ANTHRACITE
RAL 7024



BIANCO / WHITE
RAL 9003



BLU / BLUE
PANTONE 294C



GRIGIO / GREY
RAL 7040



NERO / BLACK
RAL 9005




ROSSO / RED
PANTONE 201C

SLIM

POLIPROPILENE / Polypropylene



NERO / BLACK
RAL 9005



BIANCO / WHITE
RAL 9003

SABBIA / SAND
PANTONE 401EC




GRIGIO / GREY
RAL 7040

SUNNY NEW

POLIPROPILENE / Polypropylene



NERO / BLACK
RAL 9011



BIANCO / WHITE
RAL 9003